



▲ ILS HISS ▼



Den perfekta balansen mellan kvalitet och ekonomi

Vår **ILS 500** är definitionen av prisvärdhet och kvalitet, med en lyftkapacitet på 500kg förpackad i stilren skandinavisk design. Det som skiljer vår produkt från konkurrenterna är den unika och innovativa konstruktionen som ger låga installationskostnader, en hög grad av flexibilitet och mycket mer.

- 30 olika plattformstorlekar att välja mellan och en schaktgrop på endast 50mm gör att vi alltid kan skräddarsy en plattformshiss som passar just er.
- Små inbyggnadsmått gör att du alltid har plats för en **ILS 500**.
- Mjuk start/stopp som standard för bästa komfort.
- Enkel och snabb installation på endast **2-4 arbetsdagar** som även är skonsammare för montören.
- Konkurrenskraftiga materialpriser och de korta installationstiderna gör att **ILS 500** antagligen har det *bästa totalpriset på marknaden* i sin klass.

Tack vare vår snygga design, vår konstruktion och vår flexibilitet på plattformstorlekar passar **ILS 500** perfekt in i såväl offentliga som privata miljöer. Affärer, vårdhem, arenor, skolor, kontor eller varför inte hemma i ditt privata hus? Överallt där det ställs höga krav på kvalitet, design, yta och ekonomi.

De snygga, helglasade dörrarna ger utmärkta lastningsmöjligheter i alla situationer, från person- till godstransporter. Vi erbjuder givetvis även brandklassade EI60 dörrar för de som önskar. Alla våra manöverknappar är försedda med både taktil- och brailletext.

Andra möjliga tillval inkluderar: telefoner, olika typer av golvbeläggningar, nyckelkörning, våningsindikator, dörrautomatik, utflyttad dörrtablå, röstavisering, ankomstsinal, glasschakt, hiss målad i annan RAL kulör, rostfritt, armbågskontakter med mera. Se nästa sida för exempel.

En hiss från **ILS Hiss AB** är en investering för en enkel och problemfri vardag, för en ny standard av innovation och kvalitet.



Konfiguration av varena detalj

På ILS är vi stolta över vår förmåga att anpassa våra produkter efter kundernas önskemål och behov. Varje hiss som vi gör kan bli skräddarsydd med ett brett sortiment av tilläggsalternativ att välja mellan. Här följer ett litet urval av de möjligheter som vi kan erbjuda.



Glasschakt & Special kulörer



Nyckelkörning



Dörrautomatik

Telefon



Våningsindikator

Fällsits

Specifikationer

Rekommenderad installation	Inomhus
Märklast	500 kg
Hastighet	max 0,15 m/sek
Höjdbegränsning	Max lyfthöjd 13 m Topp höjd 2,3 m / 1,1 m
Gropdjup	50 mm (ramp 50mm som option)
Stannplan	5 plan
Standard plattformstorlekar (b x d)	1000 x 1500 / 1100 x 1400 / 1100 x 1500 / 1100 x 1600
Standard utvändiga dimensioner (b x d) *, **	1370 x 1580 / 1470 x 1480 / 1470 x 1580 / 1470 x 1680 *, **
Håltagningsmått	+ 30 mm på ovan
Ytterligare plattformsmått (bredd)	700 – 1100
Utvändiga hissmått (b)	+ 370 mm (+400 mm om dörr på B sida)
Ytterligare plattformsmått (djup)	1100 – 1600
Utvändiga hissmått (d)	+ 80 mm (om dörr på A & C +110mm)
Håltagningsmått	+ 30mm
Schaktutförande	Laminerade sandwich paneler i RAL 9003 (vit) (T=25mm, H=565mm). Glaspaneler finns som tillval.
Standard plattform finish	RAL 9003 (vit) Allt pulvermål, andra RAL kulörer på förfrågan. Golvbeläggning svart matta.
Dörrar (dörrstängare som std.)	Slagdörrar, dörrar kan monteras på 3 sidor
Drivsystem	Skruv & mutter
Styrsystem	PLC
Matningsspänning	380-400V 3-fas 50/60 Hz 16A, 230V 3-fas 50/60 Hz 16A. Frekvensomvandlare för mjukstart/stopp som standard. *230V 1-fas 50/60 HZ 16A frekvensomvandlare som option
Motor	2,2 kW
Batterinödsänkning	Inkluderat som standard
Dörrknappar	Impulsstyrda
Plattformsknappar	Hålldonskörning Knappar med taktill och braille text
Regelverk	MD 2006 / 42 / EG & EN81/41
Tillverkad	Sverige

*Om dörr på A & C sida, d= +30 mm

**Om dörr på B sida, w= +30mm

ILS Hiss AB
Kranvägen 6
693 33 Degerfors
Tel: 070 440 83 82
E-mail: par@ilshiss.se